



CATRACA FIT 3 EXPEDIDORA

Especificações Técnicas

Opções de leitores:

Leitor de proximidade 125 KHz.

Leitor Mifare 13.56 Mhz

Recursos

- Cartões expedidos automaticamente sem a necessidade de pressionar nenhum botão;
- A catraca assume a posição de bloqueio e não permite entrada sem a retirada de um cartão;
- Sinalização visual e sonora para ocorrência de cartão retirado sem giro da catraca;
- Configuração da direção de liberação da entrada: sentido “Horário” ou “Anti-horário”;
- Operação sem a necessidade de utilização de nenhum software de configuração;
- Autonomia de armazenamento de 220 cartões;
- Memória com capacidade para armazenamento de 30.000 eventos;
- Memória não volátil;
- Relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por ano;
- Horário de Verão;
- Possibilidade de ajuste do relógio no próprio equipamento ou via software;
- Bateria interna para manter o relógio atualizado;
- Calendário Perpétuo;
- Teclado com 16 (dezesesseis) teclas de silicone tipo manta;
- Display com backlight, 2 (duas) linhas, 16 (dezesesseis) colunas;

Especificações Técnicas

Comunicação: Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP)

Alimentação: 100 a 240Vac Full-Range, 60Hz 12VDC (opcional)

Consumo em stand-by: 12W

Consumo em uso: 29W

Dimensões: Sem os braços - 300x1133x380 (Largura x Altura x Profundidade)

Com os braços - 300x1133x820 (Largura x Altura x Profundidade)

Peso: 24 kg

Condições ambientais: Uso interno, sem condensação, temperatura 0 a 45°C